



1. Kurzbeschreibung

Caleo Color Glitzerpigmente sind die natürliche Variante von Metalleffektpigmenten.

2. Farbe

Caleo Color Glitzerpigmente gibt es in den Farben Sternenstaub (Gold) und Feenstaub (Silber).

3. Inhalt

Sternenstaub 50 g

Feenstaub 75 g

Größere Gebinde auf Anfrage

4. Reichweite

Da die Pigmente universell einsetzbar sind und der gewünschte Glitzereffekt individuell bestimmt werden kann, richtet sich die Reichweite nach dem jeweiligen Medium und der gewünschten Intensität des Effekts.

5. Verdünnungsmittel

Wir empfehlen die Kombination mit Caleo Color Wandzauber Schutzanstrich.

6. Trockenzeit

In Kombination mit dem oben genannten Verdünnungsmittel beträgt die Trockenzeit ca. 4 Stunden in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

7. Anwendungsbereiche

Die Caleo Color Glitzerpigmente werden zur Veredelung verschiedener Oberflächen eingesetzt. Dies können beispielsweise Wände oder Möbelstücke sein.

8. Eigenschaften bzw. Herstellungsverfahren

Man kann Glitzerpigmente als die natürliche Variante eines Metalleffektpigments bezeichnen. Die glimmernden Pigmente entstehen durch Verwitterung von Granit und sind ursprünglich vulkanischen Ursprungs. Chemisch sind diese Glimmer komplexe Aluminium-Silikat-Mineralien. Spuren von anderen Elementen verursachen den

Farbton. Alle Pigmente sind frei von giftigen Schwermetallen.

9. Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte saugfähig sein, damit die Glitzerpigmente mit dem Trägermedium (z. B. Caleo Color Wandzauber Schutzanstrich) an der Oberfläche haften können. Die Glitzerpigmente werden in den unverdünnten Caleo Color Wandzauber Schutzanstrich in einem kleinen Gefäß zusammengemischt. Zur Verarbeitung empfehlen sich Pinsel, Lasurbürste oder das Tupfen mit einem Naturschwamm. Schöne Effekte ergeben sich auch bei der Arbeit mit Schablonen. Grundsätzlich werden Caleo Color Glitzerpigmente als letzte Schicht aufgetragen, um ihre lichtreflektierenden Eigenschaften zu erhalten.

Hinweis:

Glitzerpigmente reflektieren besonders gut bei Lichteinfall und auf dunklen Untergründen.

10. Werkzeug

Pinsel, Stupfpinsel, Lasurbürste, Schwamm. Zur Reinigung die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife abspülen. Intensiv nachspülen.

11. Lagerung

Trocken, frostfrei.

12. Zusammensetzung

Gemahlenes Metallpulver.

13. Sicherheitshinweise

Die arbeitsplatztechnischen Voraussetzungen müssen bei feinpulvrigen Produkten eingehalten werden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.



Jenpix GmbH Caleo Color

Rehefelder Str. 19

01127 Dresden

Telefon: +49 (0) 351-65686661

Email: info@caleo-color.de

Web: www.caleo-color.de

Made in Germany