



## 1. Kurzbeschreibung

Lösemittelfreier und wasserverdünnbarer, tropfgehemmter, elastischer Klarlack für den Innenbereich.

## 2. Inhalt

|         |        |
|---------|--------|
| 0,100 l | 2-3561 |
| 0,75 l  | 2-3562 |
| 2,5 l   | 2-3563 |
| 10 l    | 2-3564 |

## 3. Reichweite

Ca. 90-120 ml/m<sup>2</sup> oder 8-11 m<sup>2</sup>/l

## 4. Farbe

Der Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich ist farblos.

## 5. Verdünnungsmittel

Wasser. Streichen: 5% (maximal 10%); Spritzen: bis zu 30%

## 6. Trockenzeit

Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke:  
Staubtrocken nach 15-30 Minuten, überstreichbar nach 6-8 Stunden, vollständig durchgetrocknet nach 24 Stunden.

## 7. Anwendungsbereiche

Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich ist ein Klarlack für einen Anstrichaufbau auf mit Caleo Color-Lehmfarbe gestrichenen Wänden und Holz im Innenbereich.

## 8. Eigenschaften

### 8.1 Technische Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, auch über Kopf, da tropfgehemmt. Hohe Haftfestigkeit. Schnelle Trocknung. Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Sd-Wert aus.

### 8.2 Biologische Eigenschaften

Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich wird auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen

umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Er ist völlig lösemittelfrei und enthält keinerlei zugesetztes VOC. Er verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt weitgehend unschädlich.

## 9. Verarbeitungshinweise

Gelartige Konsistenz, vor Gebrauch gut aufrühren. Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich nicht unter 8°C verarbeiten.

Der Untergrund muss trocken, saug- und tragfähig sein. Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich mit Pinsel oder Walze dünn auftragen und vertreiben. Die getrocknete Caleo Color-Lehmfarbe vor dem Anstrich mit Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich nicht mehr schleifen.

## 10. Werkzeug / Reinigung

Pinsel oder Walze / Wasser

## Hinweis

Werkzeuge mit denen zuvor lösemittelhaltige Produkte verarbeitet wurden, dürfen nicht verwendet werden.

## 11. Lagerung

Verschlossen, kühl, aber frostfrei

## 12. Zusammensetzung

Wasser, Kieselsäure, Weißleim, Tenside, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon)

## 13. Technische Daten:

Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>; Viskosität: thixotrop.

Caleo Color-Wandzauber-Schutzanstrich erfüllt die Anforderungen der **EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen)**.



**14. Sicherheitshinweise:**

Enthält 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-351-65686661

**15. Entsorgung**

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

**16. Angaben gemäß VOC-Verordnung**

VOC-Gehalt: 0,3 g/l; Kategorie: d; Typ: wb  
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 130 g/l

**Jenpix GmbH**

Herrmann-Pistor-Str. 33A  
D-07745 Jena  
Fon: +49-351-6568-6661  
info@caleo-color.de  
www.caleo-color.de

Made in Germany