1. Kurzbeschreibung
Caleo Color Glitzerpigmente sind die natürliche Variante von Metalleffektpigmenten.

2. Farbe
Caleo Color Glitzerpigmente gibt es in den Farben Sternenstaub (Gold) und Feenstaub (Silber).

3. Inhalt
Sternenstaub 50 g
Feenstaub 75 g
Größere Gebinde auf Anfrage

4. Reichweite
Da die Pigmente universell einsetzbar sind und der gewünschte Glitzereffekt individuell bestimmt werden kann, richtet sich die Reichweite nach dem jeweiligen Medium und der gewünschten Intensität des Effekts.

5. Verdünnungsmittel
Wir empfehlen die Kombination mit Caleo Color Wandzauber Schutzanstrich.

6. Trockenzeit
In Kombination mit dem oben genannten Verdünnungsmittel beträgt die Trockenzeit ca. 4 Stunden in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

7. Anwendungsbereiche
Die Caleo Color Glitzerpigmente werden zur Veredelung verschiedener Oberflächen eingesetzt. Dies können beispielsweise Wände oder Möbelstücke sein.

8. Eigenschaften bzw. Herstellungsverfahren
Man kann Glitzerpigmente als die natürliche Variante eines Metalleffektpigments bezeichnen. Die glimmernden Pigmente entstehen durch Verwitterung von Granit und sind ursprünglich vulkanischen Ursprungs. Chemisch sind diese Glimmer komplexe Aluminium-Silikat-Mineralien. Spuren von anderen Elementen verursachen den Farbton. Alle Pigmente sind frei von giftigen Schwermetallen.

9. Verarbeitungshinweise
Der Untergrund sollte saugfähig sein, damit die Glitzerpigmente mit dem Trägermedium (z. B. Caleo Color Wandzauber Schutzanstrich) an der Oberfläche haften können. Die Glitzerpigmente werden in den unverdünnten Caleo Color Wandzauber Schutzanstrich in einem kleinen Gefäß zusammengemischt. Zur Verarbeitung empfehlen sich Pinsel, Lasurbürste oder das Tupfen mit einem Naturschwamm. Schöne Effekte ergeben sich auch bei der Arbeit mit Schablonen. Grundsätzlich werden Caleo Color Glitzerpigmente als letzte Schicht aufgetragen, um ihre lichtreflektierenden Eigenschaften zu erhalten.

Hinweis:
Glitzerpigmente reflektieren besonders gut bei Lichteinfall und auf dunklen Untergründen.

10. Werkzeug
Pinsel, Stupfpinsel, Lasurbürste, Schwamm. Zur Reinigung die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife abspülen. Intensiv nachspülen.

11. Lagerung
Trocken, frostfrei.

12. Zusammensetzung
Gemahlenes Metallpulver.

13. Sicherheitshinweise
Die arbeitsplatztechnischen Voraussetzungen müssen bei feinpulvrigen Produkten eingehalten werden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung
Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

Jenpix GmbH Caleo Color
Leutragraben 1
07743 Jena
Telefon: +49 (0) 351-65686661
Email: info@caleo-color.de
Web: www.caleo-color.de

Made in Germany

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.